

Płyta do lakierowania wielowarstwowa w kolorze niebieskim, przeznaczona do wszystkich typów lakierów, głównie dedykowana do lakierów UV

Właściwości:

- Wysoka sprężystość
- Półprzezroczysta
- Aksamitna powierzchnia
- Wysoce odporna na większość rozpuszczalników używanych w poligrafii

Zastosowanie:

- Wybiórcze i całościowe nanoszenie lakieru w druku offsetowym
- Wysokonakładowe prace z użyciem lakierów UV
- Do stosowania również z papierem pochodzącym z recyklingu oraz papierem o nierównej grubości

Instrukcja:

- Dla uzyskania dobrych krawędzi, ostrze musi dotykać spodu płyty
- Delikatnie wycinać
- Należy używać podkładów kompresyjnych
- Należy zastosować minimalny docisk pomiędzy płytą a wałkiem Aniloks oraz pomiędzy płytą a walcem dociskowym

Czyszczenie:

- Do lakierów wodnych należy używać wody – najlepiej gorącej
- Do lakierów UV, perłowych i uszlachetniania druku na blasze, należy używać środków czyszczących przeznaczonych do dedykowanych typów lakierów lub rozpuszczalników na bazie alkoholu izopropylowego

Dane techniczne:

Grubość nominalna	1.15 mm	1.35 mm
Grubość podłoża	0.350	
Kolor	niebieski	
Rozciągliwość (N/25mm)	5 – 14	
Twardość (shore A)	91°	90°

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o najlepszy stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości.

VER. 1.0. MW