

**Polimerowa płyta do lakierowania wielowarstwowa w kolorze turkusowym, przeznaczona do lakierów wyłącznie dyspersyjnych**

**Właściwości:**

- Półprzezroczysta
- Aksamitna powierzchnia
- Wysoce odporna na większość rozpuszczalników używanych w poligrafii

**Zastosowanie:**

- Wybiórcze i całościowe nanoszenie lakieru w druku offsetowym
- Rekomendowane do stosowania z wysokiej jakości papierem

**Instrukcja:**

- Dla uzyskania dobrych krawędzi, ostrze musi dotykać spodu płyty
- Delikatnie wycinać
- Należy używać podkładów kompresyjnych
- Należy zastosować minimalny docisk pomiędzy płytą a wałkiem Aniloks oraz pomiędzy płytą a walcem dociskowym

**Czyszczenie:**

- Do usuwania lakierów wodnych należy używać wody – najlepiej gorącej

**Dane techniczne:**

Grubość nominalna	1.15 mm	1.35 mm
Grubość podłoża	0.350	
Kolor	niebieski	
Rozciągliwość (N/25mm)	5 – 14	
Twardość (shore A)	93°	91°

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o najlepszy stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości.

VER. 1.0. MW